


エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM230




1. 特長 Features

小型薄型, 軽量
Small size, Thin & light weight.


2. 仕様 Specifications

- 2-1) 指向性 Directional Characteristic : 双指向性 Bi-directional
- 2-2) 感度 Sensitivity : $-51 \text{ dB} \pm 3.5 \text{ dB}$ at 1 kHz
($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$) $V_{CC} = 3 \text{ V}$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$
- 2-3) インピーダンス Impedance : $1.6 \text{ k}\Omega \pm 30 \%$ at 1 kHz
- 2-4) S/N 比 S/N Ratio : 58 dB at 1 kHz on near field set up
(1 Pa, A weighted network)
- 2-5) 動作電圧 Operating Voltage : 3 V
- 2-6) 動作電流 Current Consumption : 400 μA Max
- 2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Level : 110 dB S.P.L.
- 2-8) 重量 Weight : 0.13 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]



4. 回路図 Circuit Diagram



5. 周波数特性 Frequency Response



株式会社 **PRIMO**
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan
Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721
e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Mar. 2015